



Lubo[®]

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Product: Natuurlijk droge smeermiddel schroefdraad (PFAS-vrij)

1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

Productnaam: Lubo® Lubrication [Lubricated Bolt]

Aanbevolen toepassingen: Montage - bevestigingstechniek

Leverancier: Lubo International B.V.

Noodnummer: + 31 (0)113 302102

2. Identificatie van gevaren

Classificatie volgens CLP: Niet gevaarlijk

Signaalwoord: Geen

Niet schadelijk voor milieu

3. Samenstelling/informatie over bestanddelen

Alle componenten zijn van natuurlijke oorsprong, geen gevaarlijke stoffen.

4. Eerste-hulpmaatregelen

Bij inademing: Niet van toepassing

Bij huidcontact: Water en zeep

Bij oogcontact: Spoel met water

Bij inslikken: Geen gevaar, maar raadpleeg altijd Arts

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen: Water, schuim, poeder, inerte gassen

Bijzondere gevaren: Geen

Beschermingsmiddelen: Standaard PBM

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Handschoenen dragen

Milieumaatregelen: Geen, vanwege natuurlijke bestandsdelen

Reinigingsmethoden: Met water en zeep

7. Hantering en opslag

Vermijd overmatige continu verhitting > 100 Celsius

Bewaar koel en droog (0-40 graden Celsius)

Opslagcondities langere duur: Droog ter voorkoming veroudering en kleverigheid (> 3 Jaar)

Incompatibele stoffen: Geen

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Grenswaarden: Niet van toepassing

PBM: Niet van toepassing

Ventilatie: Normale ventilatie, veilig gebruik besloten ruimte

QHSE-SDS | Revisie: 01 | Datum: 12 november 2025

Lubo International B.V. | Rip 9, 4493 RL Kamperland (Nederland)

Tel: +31 (0)113 302102 | E-mail: info@lubointernational.com | www.lubointernational.com



9. Fysische en chemische eigenschappen

Kleur: Licht grijs

Geur: Wasachtig niet direct waarneembaar

pH: niet van toepassing

Smeltpunt: Licht vloeibaar bij 60-90 graden Celsius

Oplosbaarheid: Onoplosbaar in water, oplosbaar in organische oplosmiddelen zoals terpentine en ether

Dampdruk: Zeer laag bij kamertemperatuur

Geen explosieve eigenschappen

Geen oxidatieve eigenschappen, corrosief beschermend

Veroudering: licht optredend bij extreem langdurige [> 3-jaar] blootstelling aan zon, water, zoutwater wind.

Niet brandbaar bij direct blootstelling, smeltende eigenschap.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden: Stabiel onder de normale gebruiks- en opslagomstandigheden

Gevaarlijke reacties: Geen

11. Toxicologische informatie

Geen bekende schadelijke effecten bij normaal gebruik

12. Ecologische informatie

Afbreekbaarheid: Biologisch afbreekbaar

Bioaccumulatie: Niet verwacht

Waterverontreiniging: Vermijd grote lozingen

13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwerking: Volgens lokale voorschriften

Hergebruik: Mogelijk

14. Vervoersinformatie

ADR, IMDG, IATA: Niet geclassificeerd als gevaarlijk

15. Regelgeving

Voldoet aan REACH en CLP

16. Overige informatie

Revisiedatum: 12 november 2025

Bronnen: Interne gegevens Lubo International

QHSE-SDS | Revisie: 01 | Datum: 12 november 2025

Lubo International B.V. | Rip 9, 4493 RL Kamperland (Nederland)

Tel: +31 (0)113 302102 | E-mail: info@lubointernational.com | www.lubointernational.com

