Veiligheidsinformatieblad (SDS)

Product: Natuurlijk droge smeermiddel schroefdraad (PFAS-vrij)

1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming
Productnaam: Lubo® Lubrication [Lubricated Bolt]
Aanbevolen toepassingen: Montage - bevestigingstechniek
Leverancier: Lubo International B.V.
Noodnummer: + 31 (0)113 302102

2. Identificatie van gevaren
Classificatie volgens CLP: Niet gevaarlijk
Signaalwoord: Geen
Niet schadelijk voor milieu

3. Samenstelling/informatie over bestanddelen
Alle componenten zijn van natuurlijke oorsprong, geen gevaarlijke stoffen.

4. Eerste-hulpmaatregelen
Bij inademing: Niet van toepassing
Bij huidcontact: Water en zeep
Bij oogcontact: Spoel met water
Bij inslikken: Geen gevaar, maar raadpleeg altijd Arts

5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen: Water, schuim, poeder, inerte gassen
Bijzondere gevaren: Geen
Beschermingsmiddelen: Standaard PBM

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Handschoenen dragen
Milieumaatregelen: Geen, vanwege natuurlijke bestandsdelen
Reinigingsmethoden: Met water en zeep

7. Hantering en opslag
Vermijd overmatige continu verhitting > 100 Celsius
Bewaar koel en droog (0-40 graden Celsius)

Opslagcondities langere duur: Droog ter voorkoming veroudering en kleverigheid (> 3 Jaar)

Incompatibele stoffen: Geen

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Grenswaarden: Niet van toepassing
PBM: Niet van toepassing
Ventilatie: Normale ventilatie, veilig gebruik besloten ruimte

Lubo International B.V. | Rip 9, 4493 RL Kamperland (Nederland)
Tel: +31 (0)113 302102 | E-mail: info@lubointernational.com | www.lubointernational.com

9. Fysische en chemische eigenschappen
Kleur: Licht grijs
Geur: Wasachtig niet direct waarneembaar
pH: niet van toepassing
Smeltpunt: Licht vloeibaar bij 60-90 graden Celsius
Oplosbaarheid: Onoplosbaar in water, oplosbaar in organische oplosmiddelen zoals terpentine en ether
Dampdruk: Zeer laag bij kamertemperatuur

Geen explosieve eigenschappen
Geen oxidatieve eigenschappen, corrosief beschermend

Veroudering: licht optredend bij extreem langdurige [> 3-jaar] blootstelling aan zon, water, zoutwater wind.

Niet brandbaar bij direct blootstelling, smeltende eigenschap.

10. Stabiliteit en reactiviteit
Te vermijden omstandigheden: Stabiel onder de normale gebruiks- en opslagomstandigheden

Gevaarlijke reacties: Geen

11. Toxicologische informatie
Geen bekende schadelijke effecten bij normaal gebruik

12. Ecologische informatie
Afbreekbaarheid: Biologisch afbreekbaar
Bioaccumulatie: Niet verwacht
Waterverontreiniging: Vermijd grote lozingen

13. Instructies voor verwijdering
Afvalverwerking: Volgens lokale voorschriften
Hergebruik: Mogelijk

14. Vervoersinformatie
ADR, IMDG, IATA: Niet geclassificeerd als gevaarlijk

15. Regelgeving
Voldoet aan REACH en CLP

16. Overige informatie
Revisiedatum: 12 november 2025
Bronnen: Interne gegevens Lubo International

Lubo International B.V. | Rip 9, 4493 RL Kamperland (Nederland)
Tel: +31 (0)113 302102 | E-mail: info@lubointernational.com | www.lubointernational.com